


SURFOX-M

Solution électrolyte de marquage

SURFOX-M est une solution électrolytique spécialement conçue pour le marquage permanent en noir de l'acier inoxydable en mode CA (courant alternatif). Ce procédé d'oxydation laissera un marquage noir sur la surface de l'acier inoxydable sans l'altérer. Le marquage de l'acier inoxydable résiste aux attaques mécaniques et chimiques.

Caractéristiques et avantages:

- Procédé électrochimique rapide et simple
- Marque l'acier inoxydable de façon permanente
- pH neutre
- Non-contrôlé par le SIMDUT
- Ininflammable, sans COV
- Idéal pour le marquage de logos et adresses de compagnies ainsi que toute autre information à marquer de façon répétitive, à l'aide des pochoirs permanents.
- Idéal pour le marquage des numéros de série, codes à barres, codes QR, numéros de lots et toute autre information requérant un changement et une évolution constante, à l'aide des pochoirs jetables (ensemble de marquage PRO).
- **NSF enregistré sous le code de catégorie P1, numéro d'enregistrement 146175**
- **ASTUCE!** Utilisez SURFOX Pre-Weld pour le nettoyage avant et après le procédé de marquage



Description	Format (métrique)	Format (Impérial)	No. De commande:	SDS
Bouteille	100 ml	3.4 fl. oz.	54-A 031	S-05F
Liquide	5L	1.3 gal.	54-A 036	S-05F

ACCESSOIRES

Ensemble de marquage standard	54-B 080
Ensemble de marquage PRO	54-B 081
Embout de marquage en graphite 35 X 10 mm	54-B 088
Tampons de marquage (pqt de 20)	54-B 083
Joints toriques (pqt de 5)	54-B 089
Rouleau papier pochoir 100mmX20 mètres pour ensemble PRO	54-B 086
Rouleau papier pochoir 100mmX50 mètres pour ensemble PRO	54-B 087
Pochoir permanent 25 X 15 mm*	54-B 075
Pochoir permanent 54 X 32 mm*	54-B 076
Pochoir permanent 85 X 27 mm*	54-B 071
Pochoir permanent 85 X 54 mm*	54-B 077
Pochoir permanent 128 X 85 mm*	54-B 078
Pochoir permanent 170 X 54 mm*	54-B 072
Pochoir permanent 170 X 108 mm*	54-B 073
Pochoir permanent 257 X 170 mm*	54-B 074
Surfox Pre-Weld, 500 ml	54-A 073

*Attribuez un espace de 4mm autour du dessin graphique

Information technique

Densité	1.03 g/ml @ 20°C
Point d'éclair	N/A
Odeur/couleur	Sans fragrance, Clair
pH (50g/L H ₂ O)	7
Rinçage	Soluble à l'eau
COV	0

Fiche signalétique disponible sur demande ou sur notre site au surfox.com

Walter Technologies pour surfaces inc.

5977 Autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire, Québec H9R 1C1

Tél: 1-800-592-5837 ou (514)630-2800 / Téléc: (514)630-2825