

FOOD ZONE V™

Lubricante de alta viscosidad de grado alimentario

Lubricante de uso industrial diseñado para aplicaciones exigentes y para la lubricación de cadenas en entornos de procesamiento de bebidas y alimentos.

Características y ventajas

- LUBRICANTE DE GRADO ALIMENTARIO H1 apto para contacto incidental con los alimentos y aprobado por la NSF (número de registro 148371)
- Película gruesa no secante que prolonga la vida útil del equipo además de lubricar las piezas móviles y deslizantes
- Fórmula espumante que brinda máxima penetración y adherencia
- Aditivos PTFE brindan una protección máxima contra el desgaste y la fricción
- Compatible con el plástico y el caucho
- No conductor
- Resistente al agua
- Resistente a los ataques químicos
- Rango de temperatura: -35 °C a 135 °C (-31 °F a 275 °F)
- Protección temporaria contra la corrosión

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CÓDIGO	HDS
Aerosol	400 ml/13,5 oz	53-D 652	L-154E

Lavar con:

Aerosol Slap Shot, 500 ml	53-C 502
Pulverizador Slap Shot, 500 ml	53-C 503
Slap Shot, 5 L	53-C 506
Slap Shot, 20 L	53-C 507
Slap Shot, 200 L	53-C 508
Aerosol Slap Shot PL, 500 ml	53-C 552

Información técnica

Densidad (20 °C/68 °F)	0,79 g/ml
COV	14,5 % (p/p)
Punto de inflamación	-97 °C/-142,6 °F
Olor y color	Suave y blanquecino
Resistencia	No conductor
Solubilidad en agua	No miscible o difícil de mezclar
Viscosidad	ND
Vida útil	Dos (2) años almacenado en un contenedor cerrado

HDS disponible cuando lo solicite o visite nuestro sitio web en www.walter.com

No para la especificación del producto. Los datos técnicos que se incluyen en este documento son solo de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.